

React Hello World HTML Blog

Minimale Voraussetzungen

Minimal kann React in einer einfachen HTML Web Site eingebunden und verwendet werden. In der Regel beginnt man mit einer leeren HTML Site:

```

<!DOCTYPE
html>
<html>
  <head>
    <meta
      charset='UTF-8' />
    <title>Hello
World</title>
  </head>
  <body>
    </body>
  </html>

```

Alsann referenziert man die react.development.js und react-dom.development.js Scripts:

```

<script
  src='https://unpkg.com/react@17/umd/react.development.js'>
</script>
<script
  src='https://unpkg.com/react-dom@17/umd/react-dom.development.js'>
</script>

```

Sie können die React Scripts auch downloaden und lokal referenzieren. Für die Entwicklung referenziert man die React Development Versionen, solche sind nicht minimiert und bieten mehr Infos bei der Fehlersuche.

React basierend auf Javascript Vanilla

React Scripts arbeiten in der Regel mit dem HTML DOM Tree. Wir definieren im body-Element ein div-Element mit der id 'root'. In diesem div-Element erstellen wir mit React ein h1-Element mit dem Text 'Hello, world! dynamisch unter Einsatz von Javascript Vanilla Befehlen:

```

<div
  id='root'>
    <script>
      ReactDOM.render(React.createElement('h1', null, 'Hello, world!'),
        document.getElementById('root'));
    </script>
  </div>

```

React ist der Einstiegspunkt in die React-Bibliothek. Da wir React von einem <script>-Tag laden, sind diese APIs der obersten Ebene im React global verfügbar. Mit React.createElement erstellt man ein neues React-Element des angegebenen Typs und geben solches zurück. Das Typargument kann entweder eine Tag-Name (z. B. 'div' oder 'span'), ein React-Komponententyp (eine Klasse oder eine Funktion) oder ein React-Fragmenttyp sein. In unserem Fall erstellen wir also ein h1-Tag Element mit einem Character Child. ReactDOM gehört zum react-dom Package, solches bietet DOM-spezifische Methoden, die auf der obersten Ebene der Anwendung verwendet werden können. ReactDOM.render für ein Element in den zugeordneten Container ein. Falls der Container nicht leer ist, wird solcher aktualisiert.

Lösung React Develop Javascript Vanilla

Das HTML Script mit React Develop Javascript:

```

<!DOCTYPE
html>
<html>
  <head>
    <meta
      charset='UTF-8' />
    <title>Hello
World</title>
  </head>
  <body>
    <div
      id='root'>
        <script>
          ReactDOM.render(React.createElement('h1', null, 'Hello, world React Develop
Javascript!'), document.getElementById('root'));
        </script>
      </div>
    </body>
  </html>

```

Die laufende Lösung zu diesem Blog und React Develop finden Sie hier

React JSX Babel

JSX ist eine Javascript Syntaxerweiterung welche z.B. folgendes Statement erlaubt:

```

const element =
  <h1>Hello, world</h1>

```

Es handelt sich hier um keinen String und auch kein HTML Code. Es ist ein JSX Ausdruck Für die Entwicklung von React Scripts wird JSX empfohlen. JSX erzeugt React Elemente mit einer einfachen Syntax. JSX ist eigentlich nur ein Compiler, welcher Anweisungen nach Javascript übersetzt. Es handelt sich hier um den Babel Compiler. Unter dem Link <https://babeljs.io/en/repl> kann man den Compiler online testen und

damit dessen Arbeitsweise anwenden. Damit wir Babel benutzen können müssen wir das folgende Script referenzieren:

```
<script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6.15.0/babel.min.js"></script>
```

Unsere Aufgabe lässt sich nun wie folgt etwas einfacher lösen:

```
ReactDOM.render(

<h1>Hello, world!</h1>
</div>, document.getElementById('root'));


```

Lösung React JSX Develop Babel

```

<!-- Das HTML Script Hello World mit React JSX Develop Babel! -->
<!DOCTYPE
html>
<html>
  <head>
    <meta
      charset="UTF-8" />
    <title>Hello
World</title>
    <script
      src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js">
    </script>
    <script
      src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js">
    </script>
    <script
      src="https://unpkg.com/babel-standalone@6.15.0/babel.min.js">
    </script>
  </head>
  <body>
    <div
      id="root">
      <script
        type="text/babel">
          ReactDOM.render(
            <h1>Hello, world React Develop JSX Babel!</h1>,
            document.getElementById("root")
          );
        </script>
    </div>
  </body>
</html>
Die laufende Lösung zu diesem Blog und React
Develop finden Sie hier

```

React JSX (Babel) Prod

In einer produktiven Umgebung arbeiten wir mit dem Minified React Production Script:
 src="https://unpkg.com/react@16.7.0/umd/react.production.min.js"&#gt;&#amp;lt;/script
 &#xA;&#amp;lt;/script
 src="https://unpkg.com/react-dom@16.7.0/umd/react-dom.production.min.js"&#gt;&a
 mp;&#amp;lt;/script&#gt;Vom Programm her ändert sich nichts.

Lösung (React JSX Prod)

[illegible]

Feedback

War dieser Blog für Sie wertvoll. Wir danken für jede Anregung und Feedback

Kontakt

Simtech AG

Finkenweg 23
3110 Münsingen
Schweiz

Impressum

Das Copyright für sämtliche Inhalte dieser Website liegt bei Simtech AG, Schweiz.
Beachten Sie auch unsere Hinweise zum Urheberrecht, Datenschutz und Haftungsausschluss.
Jeder Hinweis auf Fehler nehmen wir gerne entgegen.

Copyright

2024 Simtech AG, All rights reserved, Powered by stack.ch written in Golang by Daniel Schmutz

<https://www.simtech-ag.ch/blog/react/helloworldhtml>