

Übung Java if/else Expression

Ausgangslage

Mit dieser Übung soll eine Zahl von der Kommandozeile eingelesen werden. Diese Zahl soll einen Code des HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Protokolles repräsentieren. Nun ist zu prüfen, um was für eine Kategorie es sich handelt. Das HTTP-Protokoll definiert die folgenden

Codebereiche: 100-199 : Informational 200-299 : Successful 300-399 : Redirection 400-499 : Client

Error 500-599 : Server Error Kommandozeilenparameter werden beim Aufruf dem Programm

übergeben. Die Parameter werden mit einem Space (Blank) separiert und im Array args[] der Methode main(...) abgelegt. Das folgende Codefragment zeigt die Auswertung und Anzeige von

Kommandozeilenparametern: `public static void main (String[] args) {
 for (int i=0; i < args.length; i++) {
 System.out.println ("param[" + i + "]: " + args[i]);
 }`

Beim Ausdruck args[i] handelt es sich um einen String. Dieser String ist nun in einen primitiven int-Datentyp zu konvertieren. Das folgende Codefragment zeigt diese Konversion über die Wrapper-Klasse Integer auf: `int number = Integer.parseInt (args[i]);`

Vorgehen

Lösen Sie bitte die Aufgabe wie folgt: Erzeugen Sie die Datei HttpStatusCodeRange.java mit einem geeigneten Editor. In Eclipse eröffnen Sie eine neue Klasse am einfachsten über das Menu

New-> Class: Geben Sie jeder Klasse neben dem Namen ein Package mit. Programmieren Sie die

Klasse HttpStatusCodeRange mit dem Gerüst der Methode main(String []args) aus und programmieren

Sie die Klasse weiter gemäss dem folgenden Listing: `public class HttpStatusCodeRange {
 public static void main(String[] args) {
 if (args.length < 1) {
 System.err.println("no argument specified");
 return;
 }
 for (int i = 0; i < args.length; i++) {
 System.out.println("param[" + i + "]: " + args[i]);
 }
 }`

Speichern Sie das Programm ab und führen Sie solches aus via Popup Menu Run

As->Java Application: Leider ergibt das Programm keine Ausgabe an die Konsole, weil keine

Kommandozeilen Parameter definiert sind. Öffnen Sie nun über das Menu Run->Run

Configurations den folgenden Dialog: Definieren Sie wie im Dialog die Werte "200 302 404 500

-1 600" und lassen Sie das Programm erneut ausführen: Die Konsole sollte die Werte nun

korrekt anzeigen: Nun geht es darum, innerhalb der Schleife die Argumente in eine int-Variable

umzuwandeln und auf den korrekten Bereich hin zu prüfen. Das folgende Listing zeigt einen

möglichen Ansatz: `for (int i = 0; i < args.length; i++) {
 System.out.println("param[" + i + "]: " + args[i]);
 int httpCode = Integer.parseInt(args[i]);
 if (httpCode <`

`200 || httpCode >= 600) {
 System.out.println(httpCode + " is out of`

`range");
 continue;
 }
 if (httpCode >= 200 && httpCode <`

`300) {
 System.out.println(httpCode + " successful");
 continue;
`

`}
 if (httpCode >= 300 && httpCode < 400) {
`

`System.out.println(httpCode + " is redirection");
 continue;
 }
`

`...
}` Programmieren Sie alle Varianten aus. Zusatzaufgabe: Was passiert bei der Eingabe eines ungültigen Http Codes wie z.B. "eins" ausgeschrieben?

Lösung

Eine mögliche Lösung finden Sie hier

Kontakt

Simtech AG
Finkenweg 23
3110 Münsingen
Schweiz

Impressum

Das Copyright für sämtliche Inhalte dieser Website liegt bei Simtech AG, Schweiz.
Beachten Sie auch unsere Hinweise zum Urheberrecht, Datenschutz und Haftungsausschluss.

Jeder Hinweis auf Fehler nehmen wir gerne entgegen.

Copyright

2024 Simtech AG, All rights reserved, Powered by stack.ch written in Golang by Daniel Schmutz

<https://www.simtech-ag.ch/zürich-kurse-kurs-java-8-einführung-übungen-basic>